

ROTADAIRON®

SD 7000

ENGAGONNEUR AUTOMOTEUR

PRÉPARATION DU
SOL

ENGAGONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

ENGAZONNEUR AUTOMOTEUR

SD 700

Fonction de l'engazonneur SD 700

Le Rotadairon® SD 700 est un engazonneur automoteur conçu pour le semis de précision, l'enfouissement de la semence ainsi que le plombage du terrain.

Le Rotadairon® SD 700 permet de semer la majorité des variétés de gazons comme les pâturins, les fétuques, ray-grass, etc ...

Fiable, maniable et performant, il permet de semer rapidement et sans effort.

Le rouleau métal déployé, à l'avant, gaufre le sol. Ensuite le semoir dépose les graines. Puis le rotor griffe le sol. Enfin le rouleau lisse à l'arrière compacte idéalement le sol pour obtenir une bonne germination et éviter le marquage des pas de l'utilisateur.

Le Rotadairon® SD 700 est entraîné par le rouleau tasseur arrière.



Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Filtre à bain d'huile
- 2 Levier frein parking
- 3 Levier de vitesse
- 4 Compteur d'heures, compte-tours
- 5 Indicateur du niveau de semences
- 6 Réglage du débit de semences
- 7 Auget tiroir pour étalonnage
- 8 Pédale d'engagement du rotor d'enfouissement des semences
- 9 Rotor d'enfouissement des semences
- 10 Option : Double rouleau arrière métal déployé
- 11 Option : Double rouleau arrière lisse

Machine	SD 700
Largeur de semis	700 mm (27" 1/2)
Largeur totale	860 mm (33" 3/4)
Type rouleau avant	Métal déployé
Diamètre rouleau avant	330 mm (13")
Type rouleau arrière	Lisse
Diamètre rouleau arrière	330 mm (13")
Poids	232 Kg (512 lb)
Dimension de transport L x L x H	860 mm x 1200 mm x 1310 mm (33" 7/8 x 47" 1/4 x 51" 5/8)
Motorisation	
Type de moteur	Moteur thermique essence Honda 4,5 Cv
Filtre à air	Filtre à bain d'huile
Transmission	4 vitesses avant, 1 vitesse arrière
Semoir	
Type de semoir	Semoir inox par gravité
Réglage du débit de semences	Cadran de réglage 0 à 6
Étalonnage du débit de semences	Auget tiroir
Capacité du semoir	55 litres (14,5 US gal)
Options	- Double rouleau arrière métal déployé - Double rouleau arrière lisse



ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contacts@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr