

ROTADAIRON

ENFOUISSEURS
MINI-CHARGEURS

STH

36
36B
42

Une rentabilité exceptionnelle!



ENFOUISSEURS MINI-CHARGEURS

STH 36 / 36B



Que sont les enfouisseurs STH ?

La particularité de ce type d'enfouisseur est de pouvoir s'adapter à différents modèles de mini-chargeurs.

Le STH36 avec plaque d'accrochage type Ditch-Witch, Toro, ou compatible.

Le STH36B avec plaque d'accrochage type Bobcat, ou compatible.

Machines	STH 36	STH 36 B
Largeur de travail	963 mm	
Largeur totale	1377 mm	
Profondeur de travail (maxi)	140 mm	
Diamètre extérieur du rotor	400 mm	
Contrôle de profondeur	Appui sur rouleau arrière réglable par positionnement à trous	
Nombre de lames	20	
Nombre de doigts de grille	31	
Transmission	Chaîne à bain d'huile	
Débit hydraulique en continu (Mini)	32 l/min	
Débit hydraulique en continu (Maxi)	45 l/min	
Pression hydraulique (Maxi)	224 bars	
Plaque d'accrochage	Système d'attache rapide conventionnel Toro / Ditch-Witch ou équivalent	Système d'attache rapide conventionnel Bobcat ou équivalent
Vitesse d'avance chargeur	0.8 à 2 Km/h	
Poids	265 Kg	275 Kg
Dimensions l x L x H (mm)	1377 x 1478 x 610	1377 x 1578 x 610

Conditions d'utilisation

Utilisation en direct ou sur terrain préalablement décompacté en profondeur et débarrassé des grosses pierres.

STH 42 NOUVEAU

Machines	STH 42
Largeur de travail	1100 mm
Largeur totale	1465 mm
Profondeur de travail (maxi)	140 mm
Diamètre extérieur du rotor	400 mm
Contrôle de profondeur	Appui sur rouleau arrière réglable par positionnement à trous
Nombre de lames	24
Nombre de doigts de grille	36
Transmission	Chaîne à bain d'huile
Débit hydraulique en continu (Mini)	32 l/min
Débit hydraulique en continu (Maxi)	45 l/min
Pression hydraulique (Maxi)	224 bars
Plaque d'accrochage	Système d'attache rapide conventionnel Toro / Ditch-Witch / Vermeer ou équivalent
Vitesse d'avance chargeur	0.8 à 2 Km/h
Poids	295 Kg
Dimensions l x L x H (mm)	1465 x 1578 x 610



- 1 Rotor surdimensionné
- 2 Lames anti-semelle (brevet DAIRON)
- 3 Doigts de grille de sélection



- 4 Plaque d'accrochage
ici celle du STH36 (toro)



Qualité de service

- ✘ Certificat de garantie 1 an de base + 1 an avec garantie prolongée* (* payante à la commande)
- ✘ Notice d'instructions conforme à la directive machine en vigueur
- ✘ Service Clients permanent

NOTRE EXIGENCE : LA QUALITÉ



DAIRON SAS

D92 - Les Hunaudières
72230 MULSANNE - FRANCE
Tel : (33) 2 43 422 422
Fax : (33) 2 43 422 000



www.rotadairon.fr

E.mail : contacts@rotadairon.fr

